



OLIO PER MISCELA MOTORI A DUE TEMPI

2T ECOMIX

two stroke engine oil

Lubrificante semisintetico per motori a due tempi raffreddati ad aria con o senza lubrificazione separata.

PROPRIETÀ' :

- mantiene pulite candele, camera di combustione, luci di scarico e marmitta
- riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore
- alto potere lubrificante
- efficace riduzione della tendenza a fenomeni di preaccensione
- antiusura per far durare piu' a lungo il motore

USO:

- preparare la miscela con benzina nella percentuale prescritta dalla casa costruttrice.

INFORMAZIONI GENERALI:**Gradazione SAE:****Aspetto e colore:** Liquido limpido, di colore ambrato**Odore:** Caratteristico**Soglia di odore:** N.D.**Densità relativa (a 15 C°):** 0.875**Punto di infiammabilità [Metodo]:** >230 C° [ASTM D-92]**Punto di ebollizione / Intervallo:** > 200 C°**Solubilità in acqua:** Non solubile**Viscosità:** --- Cst. a 40 C° | 5,6 Cst. a 100 C°**proprietà' Ossidanti:** Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.**Temperatura di autoaccensione:** N.D.**Densità dei vapori (aria = 1):** N.D.**pH:** N.A.**Velocità di evaporazione (n-butil acetato = 1):** N.D.**Altre informazioni****Punto di congelamento:** N.D.**Punto di fusione:** N.A.**Punto di scorrimento:** -20°C.**SPECIFICHE:**

API TC – JASO FC