



OLIO PER MISCELA MOTORI A DUE TEMPI

2T –MAR ECOMIX

two stroke outboard oil

Olio superdetergente per motori marini fuoribordo a 2 tempi raffreddati ad acqua.

PROPRIETÀ' :

- mantiene pulite candele, camera di combustione, luci e condotti di scarico
- riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore
- alto potere lubrificante
- efficace riduzione della tendenza a fenomeni di preaccensione
- riduce corrosione e depositi

USO:

- preparare la miscela con benzina nella percentuale prescritta dalla casa costruttrice.

INFORMAZIONI GENERALI:**Gradazione SAE:**

Aspetto e colore: Liquido limpido, di colore ambrato

Odore: Caratteristico

Soglia di odore: N.D.

Densità relativa (a 15 C°): 0.875

Punto di infiammabilità [Metodo]: >230 C° [ASTM D-92]

Punto di ebollizione / Intervallo: > 200 C°

Solubilità in acqua: Non solubile

Viscosità: --- Cst. a 40 C° | 12,5 Cst. a 100 C°

proprietà' Ossidanti: Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.

Temperatura di autoaccensione: N.D .

Densità dei vapori (aria = 1): N.D.

pH: N.A.

Velocità di evaporazione (n-butyl acetato = 1): N.D.

ALTRE INFORMAZIONI:

Punto di congelamento: N.D.

Punto di fusione: N.A.

Punto di scorrimento: -22°C.

SPECIFICHE:

-API TC W3 BIO