



SCHEMA DI CATALOGO

4T MAXI SJ

LUBRIFICANTE SINTETICO PER MOTO 4 T

4T MAXI
SAE 5W/40 API SJ
SAE 5W/50 API SJ
SAE 10W/40 API SJ
SAE 15W/40 API SJ
SAE 15W/50 API SJ

Lubrificante totalmente sintetico per potenti motori 4 tempi di motociclette e moto da corsa .
 Particolarmente consigliabile su motori ad elevata potenza specifica tipo multivalvole.

PROPRIETA' :

- olio sintetico ad altissimo indice di viscosita';
- ottime caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevatissima stabilita', che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

Stato fisico a 20°		Liquido
Densità a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0,870/0,875
Viscosità a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	14,5
TBN mg KOH/g		11,5
Infiammabilità COC-	ASTM D92 (°C)	230
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-39
Indice di viscosità		170

SPECIFICHE:

API SERVICE SJ
JASO MA
ACEA A3