



SCHEMA DI CATALOGO

4T MAXI SM

LUBRIFICANTE SINTETICO PER MOTO 4 T

4T MAXI SAE 5W/50 API SM

Lubrificante totalmente sintetico per potenti motori
4 tempi di motociclette e moto da corsa .
Particolarmente consigliabile su motori ad elevata potenza
specifica tipo multivalvole.

PROPRIETA' :

- olio sintetico ad altissimo indice di viscosita';
- ottime caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevatissima stabilit , che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

Stato fisico a 20°		Liquido
Densit� a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0,870/0,875
Viscosit� a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	14,5
TBN mg KOH/g		11,5
Infiammabilit� COC-	ASTM D92 (°C)	230
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-39
Indice di viscosit�		170

SPECIFICHE:

API SERVICE SM
JASO MA2