



## SCHEMA DI CATALOGO

## 4T MOTO API SJ

LUBRIFICANTE SEMISINTETICO PER MOTO 4 T

## 4T MOTO SAE API SJ 10W/40-15W/50

Lubrificante semisintetico multigrado per I nuovi motori 4 tempi di moto e scooters raffreddati ad aria e ad acqua.

**PROPRIETA' :**

- olio semisintetico ad altissimo indice di viscosita';
- ottime caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevatissima stabilita', che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

**INFORMAZIONI GENERALI:**

Stato fisico a 20°		Liquido
Densita' a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0.883
Viscosita' a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	13,7
TBN mg KOH/g		11,5
Infiammabilita' COC-	ASTM D92 (°C)	230
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-33
Indice di viscosita'		165

**GRADAZIONI :**

- SAE 10W/40: indicato per l'uso durante tutto l'anno.
- SAE 15W/50: indicato per l'uso durante tutto l'anno

**SPECIFICHE:****API SG****JASO MA****ACEA A3/96 CCMC G5**