



SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL OIL

AGRICOLUMBUS 15W/40-20W40

Serie 2000 S/3 "D" T.O.U.

Lubrificante multiuso, per lubrificazione unificata dei trattori e macchine agricole di ogni marca quando e' prescritto dal costruttore l'impiego di un unico olio universale che sia nel contempo olio motore, olio trasmissione e fluido idraulico.

PROPRIETA' :

- oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- eccezionale potere detergente
- ottima resistenza all'ossidazione, alla corrosione, all'usura e alla ruggine
- massima protezione a caldo e resistenza alle alte temperature
- prolungamento degli intervalli di cambio nei motori turbo diesel sovralimentati maggior economia d'esercizio, ridotti consumi.
- basso punto di scorrimento;

Stato fisico a 20°		Liquido
Densità a 15° C D1298(Kg/m3)	ASTM	0.887
Viscosità a 100° C (mm2/s)	ASTM D 445	14,7
TBN mg KOH/g		16,5
Infiammabilità COC-	ASTM D92 (°C)	225
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-27
Indice di viscosità		139

SPECIFICHE:

livello Servizio

API CF/GL4
CATERPILLAR S/3
MAN 271
MB 227.1
ALISON C3