



LUBRIFICANTE SEMISINTETICO PER VETTURE TURBO BENZINA E DIESEL E CATALIZZATE

## CATALYST GREEN 10W/40

Lubrificante semisintetico multigrado per motori turbocompressi moderni motori turbo diesel e benzina, ad iniezione, e per tutti i motori catalizzati.

### PROPRIETA' :

- olio semisintetico ad altissimo indice di viscosita';
- ottime caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevatissima stabilit , che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

Stato fisico a 20°		Liquido
Densit� a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0.883
Viscosit� a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	13,7
TBN mg KOH/g		11,5
Infiammabilit� COC-	ASTM D92 (°C)	230
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-33
Indice di viscosit�		135

### GRADAZIONI :

- SAE 10W/40: indicato per l'uso durante tutto l'anno.

### SPECIFICHE:

**API SL/CF**  
**ACEA A3/B3/B4-E3/E5**  
**MERCEDES BENZ 228.3/229.1**  
**VW 500.00/505.00/505.1**  
**MAN M3277**  
**MACK EO-M PLUS**  
**VOLVO VDS-3**  
**MTU Type2\***  
**Renault RLD**  
**BMW Special Oil**