



LUBRIFICANTE SEMISINTETICO PER VETTURE TURBO BENZINA E DIESEL E CATALIZZATE

COLUMBUS LPG 10w40

Lubrificante multigrado per motori turbocompressi moderni motori GPL, metano e benzina, ad iniezione, e per tutti i motori catalizzati.

- PROPRIETA' :**
- olio multigrado ad altissimo indice di viscosita';
 - ottime caratteristiche detergenti;
 - ottima disperdenza a freddo;
 - elevatissima stabilit , che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
 - ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
 - basso punto di scorrimento;
 - riduce i consumi d'olio

Stato fisico a 20°		Liquido
Densit� a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0.883
Viscosit� a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	13,7
TBN mg KOH/g		11,5
Infiammabilit� COC-	ASTM D92 (°C)	230
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-33
Indice di viscosit�		135

- GRADAZIONI :**
- SAE 10W/40: indicato per l'uso durante tutto l'anno.

- SPECIFICHE:**
- API SJ/CF**
ACEA A3/B3
MERCEDES BENZ 228.3/229.1
VW500.00/505.00