



SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL OIL

## COLUMBUS TRUCK PLUS S.H.P.D.O. SAE 15W40-15W50-20W50

Lubrificante multigrade per motori turbo diesel veloci, altamente sovralimentati o aspirati normalmente operanti in condizioni severe d'esercizio e climatiche. Per le sue elevate prestazioni é indicato nei trasporti su strada con lunghe percorrenze in ogni stagione dell'anno; per questo é un "LONG DISTANCE OIL" Ideale per motori a gas metano e gpl.

### PROPRIETA' :

- oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- eccezionale potere detergente
- ottima resistenza all'ossidazione, alla corrosione, all'usura e alla ruggine
- massima protezione a caldo e resistenza alle alte temperature
- prolungamento degli intervalli di cambio nei motori turbo diesel sovralimentati maggior economia d'esercizio, ridotti consumi.
- basso punto di scorrimento;
- 

### INFORMAZIONI GENERALI:

**Gradazione SAE:** 15W40-15W50-20W50  
**Aspetto e colore:** Liquido limpido, di colore ambrato  
**Odore:** Caratteristico  
**Soglia di odore:** N.D.  
**Densità relativa (a 15 C°):** 0.875  
**Punto di infiammabilità [Metodo]:** >246 C° [ ASTM D-92]  
**Punto di ebollizione / Intervallo:** > 200 C°  
**Solubilità in acqua:** Non solubile  
**Viscosità:** --- Cst. a 40 C° | 14,5 Cst. a 100 C°  
**proprietà Ossidanti:** Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.  
**Temperatura di autoaccensione:** N.D.  
**Densità dei vapori (aria = 1):** N.D.  
**pH:** N.A.  
**Velocità di evaporazione (n-butil acetato = 1):** N.D.  
**Punto di congelamento:** N.D.  
**Punto di fusione:** N.A.  
**Punto di scorrimento:** -27 °C.

### SPECIFICHE:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| livello Servizio | API CI-4/SHPDO      |
|                  | ACEA E5/ E7/E9      |
|                  | MERCEDES BENZ 228.3 |
|                  | MAN 271             |
|                  | VW 505.00/501.01    |
|                  | CCMC D5-D4-PD2      |
|                  | VOLVO VDS 3         |