



## COLUMBUS POWER SAE 15W/40-20W/50-15W50

LUBRIFICANTE SUPERMULTIGRADO PER MOTORI DIESEL

# COLUMBUS POWER SAE 15W/40 COLUMBUS POWER SAE 20W/50 (COLUMBUS POWER SAE 15W/50)

Lubrificante multigrado di alta qualità per motori diesel sovralimentati, diesel e turbo diesel di media potenza, impiegati durante tutto l'anno, anche in severe condizioni d'esercizio, in città (con marcia intermittente tipo "stop and go") e in autostrada, senza necessità di cambi olio stagionali. Mantiene il motore a lungo pulito ed efficiente.

- PROPRIETA' :**
- oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
  - buone caratteristiche detegenti;
  - ottima disperdenza a freddo;
  - riduce i consumi di olio.
  - buona protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
  - basso punto di scorrimento;

- GRADAZIONI :**
- SAE 15W/40: indicato per l'uso durante tutto l'anno. Assume la gradazione di partenza SAE 15W, sino ad una massima di SAE 40 sotto sforzo.

**INFORMAZIONI GENERALI:**

Gradazione SAE: 15W40-15W50-20W50

**Aspetto e colore:** Liquido limpido, di colore ambrato  
**Odore:** Caratteristico  
**Soglia di odore:** N.D.  
**Densità relativa (a 15 C°):** 0.877  
**Punto di infiammabilità [Metodo]:** >240 C° [ ASTM D-92]  
**Punto di ebollizione / Intervallo:** > 200 C°  
**Solubilità in acqua:** Non solubile  
**Viscosità:** 110 Cst. a 40 C° | 14,5 Cst. a 100 C°  
**proprietà Ossidanti:** Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.  
**Temperatura di autoaccensione:** N.D.  
**Densità dei vapori (aria = 1):** N.D.  
**pH:** N.A.  
**Velocità di evaporazione (n-butil acetato = 1):** N.D.  
**Punto di congelamento:** N.D.  
**Punto di fusione:** N.A.  
**Punto di scorrimento:** -27 °C.

Gradazione SAE: 20W50

**Aspetto e colore:** Liquido limpido, di colore ambrato  
**Odore:** Caratteristico  
**Soglia di odore:** N.D.  
**Densità relativa (a 15 C°):** 0.884

