



SCHEMA DI CATALOGO

COLUMBUS SINTA CARAVEL 10W/40 "SJ"

LUBRIFICANTE SEMISINTETICO PER VETTURE TURBO BENZINA, DIESEL E CATALIZZATE

COLUMBUS SINTA CARAVEL 10W/40 "SJ/CF"

Lubrificante semisintetico multigrado per motori turbocompressi moderni motori turbo benzina e diesel, ad iniezione, e per tutti i motori catalizzati.

PROPRIETA' :

- olio semisintetico ad altissimo indice di viscosita';
- ottime caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevatissima stabilita', che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

| Stato fisico a 20° | | Liquido |
|------------------------|--------------------|---------|
| Densità a 15° C | ASTM D1298(Kg/m3) | 0.883 |
| Viscosità a 100° C | ASTM D 445 (mm2/s) | 13,7 |
| TBN mg KOH/g | | 11,5 |
| Infiammabilità COC- | ASTM D92 (°C) | 230 |
| Punto scorrimento (°C) | ASTM D 97 | -33 |
| Indice di viscosità | | 165 |

GRADAZIONI :

- SAE 10W/40: indicato per l'uso durante tutto l'anno.

SPECIFICHE:

API SERVICE SJ/CF
ACEA A/3/B3/B4-E3/35
VOLKSWAGEN 500.00/505.01
MERCEDES BENZ 228.3/229.1
MAN M3275-VOLVO VDS-3
BMW Approval
MB 226.5