



SCHEMA DI CATALOGO

COTTON PICK GREASE

Grasso per macchine ad alta velocità per la raccolta del cotone.

COTTON PICK GREASE

HIGH SPEED SPINDLE GREASE

Lubrificante di qualità superiore, formulato con ispessente 12 idrossistereato di litio, oli base fluidi di natura mista naftinica e paraffinica, severamente raffinati, additivi antiossidanti e antiusura.

PROPRIETA' :

- eccellente stabilità meccanica
- basi paraffiniche ad alta stabilità e ad alto indice di viscosità
- antiusura, per prevenire l'usura degli ingranaggi anche molto caricati
- antiruggine per proteggere a lungo le parti lubrificate, anche in presenza d'umidità
- resistenza all'ossidazione e alla corrosione per non intaccare i metalli
- inibizione alla formazione di schiuma
- ampio intervallo di esercizio

INFORMAZIONI GENERALI:

Grado NLGI: 2

Aspetto e colore: massa pomatosa, di colore ambrato scuro.

Odore: Caratteristico

Soglia di odore: N.D.

Densità relativa (a 15 C°): < 1 kg/dm³

Punto di infiammabilità [Metodo]: >225C° [ASTM D-92]

Punto di ebollizione / Intervallo: N.D.

Solubilità in acqua: Non solubile

Solubilità in olio: SI

Viscosità: N.D.

proprietà Ossidanti: Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.

Temperatura di autoaccensione: N.D.

Densità dei vapori (aria = 1): N.D.

pH: N.A.

Velocità di evaporazione (n-butil acetato = 1): N.D.

Punto di congelamento: N.D.

Punto di fusione: N.A.

Consistenza: 265 – 295 mm/10

Punto di gocciolamento: > 300 °C