



LUBRIFICANTE PER MOTORI A 2 TEMPI

MIXOIL 2T SAE 30

Lubrificante altamente raffinato per miscela con benzina super o verde in tutti i motori a due tempi con o senza miscelazione separata, raffreddati ad acqua che ad aria.

PROPRIETA' :

- alto potere lubrificante
- rapida miscelazione a qualunque concentrazione
- assicura una elevata pulizia del motore
- efficace riduzione tendenza alla preaccensione
 - riduce la fumosità allo scarico
- potere antiusura
- protegge dall'accumulo di depositi.

INFORMAZIONI GENERALI:

Gradazione SAE: 30
Aspetto e colore: Liquido limpido, di colore ambrato
Odore: Caratteristico
Soglia di odore: N.D.
Densità relativa (a 15 C°): 0.880
Punto di infiammabilità [Metodo]: >240 C° [ASTM D-92]
Punto di ebollizione / Intervallo: > 200 C°
Solubilità in acqua: Non solubile
Viscosità: --- Cst. a 40 C° | 11 Cst. a 100 C°
proprietà Ossidanti: Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.
Temperatura di autoaccensione: N.D.
Densità dei vapori (aria = 1): N.D.
pH: N.A.
Velocità di evaporazione (n-butil acetato = 1): N.D.
Punto di congelamento: N.D.
Punto di fusione: N.A.
Punto di scorrimento: -5°C.

SPECIFICHE: livello Servizio A.P.I TC