



LUBRIFICANTE MULTIGRADO PER DIESEL AGRICOLI

MULTIFARM UNIVERSAL S.T.O.U. 10W30- 15W/40 e 20W/30

Lubrificante multiuso, espressamente destinato alla lubrificazione unificata dei trattori e delle macchine agricole di ogni marca e modello quando è prescritto dal costruttore l'impiego di un unico olio universale che sia nel contempo olio motore, olio per trasmissione e fluido idraulico. esigenze dei mode

Soddisfa le svariate esigenze dei diversi organi del mezzo agricolo: il motorediesel (con livello di detergenza MIL-L-2104 D), il cambio, gli ingranaggi delle trasmissioni, i riduttori, i comandi oleodinamici, i sollevatori e i servosterzi.

PROPRIETA' :

- oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- buone caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevata stabilità al taglio, che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- buona protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

Stato fisico a 20°		Liquido
Densità a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0.880-0,890
Viscosità a 40° C	ASTM D 445 (mm2/s)	90,1
Viscosità a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	11,5
Indice Viscosità		98-105
TBN mg KOH/g		9-10,5
Infiammabilità COC-	ASTM D92 (°C)	2117225
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-28-30

SPECIFICHE:

livello Servizio

API GL5/4
API CE-SG
CATERPILLAR S/3
MB 227.1
ALLISON C3
MASSEY FERGUSON MF 1135
FORD NEW HOLLAND M2C 159B
RENAULT RA 180596
JOHN DEERE J20A
CCMC D4