



LUBRIFICANTE SUPERMULTIGRADO PER VEICOLI TURBO BENZINA

## NEW COLUMBUS 2002 SG 15W/50

Lubrificante di alta qualità, ideale per soddisfare in maniera ottimale le esigenze dei moderni motori turbo benzina, ad iniezione, ad aspirazione naturale, operanti nelle più severe condizioni di esercizio.

### PROPRIETA' :

- oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- buone caratteristiche detergenti;
- ottima disperdenza a freddo;
- elevata stabilità al taglio, che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- buona protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- basso punto di scorrimento;
- riduce i consumi d'olio

Stato fisico a 20°		Liquido
Densità a 15° C	ASTM D1298(Kg/m3)	0.886
Viscosità a 100° C	ASTM D 445 (mm2/s)	14,3
TBN mg KOH/g		11
Infiammabilità COC-	ASTM D92 (°C)	225
Punto scorrimento (°C)	ASTM D 97	-25
Indice di viscosità		135

### GRADAZIONI :

- SAE 15W/50: indicato per l'uso durante tutto l'anno. Assume la gradazione di partenza SAE 15W, sino ad una massima di SAE 50 sotto sforzo.

### SPECIFICHE:

livello Servizio

**A.P.I SG/CE**  
**ACEA A2/B2-96**  
**MACK EO-L**  
**USA MIL-L-2104E**  
**Mercedes Benz 228.1 - 227.5**  
**VW -501.01/505.00**  
**VOLVO VDS2**  
**CCMD D5/D4/PD2**