



LUBRIFICANTI NON ADDITIVATI

RECORD

SAE 30 – 40 – 50

Prodotti finissimi, preparati con oli minerali puri di alta qualità, e ad alto indice di viscosità. Indicati per la lubrificazione di tutti i tipi di motori e di macchinari, quando sia richiesto olio senza proprietà detergenti, o senza additivi.
Indicati per alcuni tipi di motori a benzina o a petrolio impiegati in campo agricolo.

GRADAZIONI :

- SAE 10W : è la piu' fluida, da impiegarsi nella stagione fredda; indicata anche nei sistemi a circolazione per ingranaggi, o cuscinetti rotanti ad alta velocità e a carichi leggeri (macchine utensili e macchinari industriali che non richiedono lubrificanti additivati.)
- SAE 30 : è da usarsi nelle stagioni intermedie.
- SAE 40 E 50 : le piu' viscosi, da impiegarsi nella stagione calda ; indicate anche nei sistemi a circolazione d'olio sottoposti a carichi gravosi anche alle basse velocità, nonché in macchinari ad ingranaggi piu' pesanti.

CARATTERISTICHE :

	10w	30	40	50
Viscosità a 50 °E	4,5	8,0	12,00	16,7
Indice di viscosità	95	95	94	92
Punto di scorrimento	-25	-26	-24	-24
Peso specifico a 15° C Kg./m3	0,878	0,880	0,885	0,890
Punto di infiammabilità V.A. °C	+210	+210	+220	+238
Stato fisico a 20° C	liquido	liquido	liquido	liquido

SPECIFICHE:

API CC/SC
ACEA E1
MIL-L-46152B
CCMC G1
CCMC D1
A.P.I. SA