



OLIO SINTETICO PER MISCELA MOTORI A DUE TEMPI

# SYNTH 2T

two stroke oil

API TC JASO FC

Lubrificante totalmente sintetico per miscela e lubrificazione separata, con raffreddamento ad aria o acqua.  
Specifico per motocicli a 2 tempi, scooters, trial, cross, enduro.

## PROPRIETÀ' :

- mantiene pulite candele, camera di combustione, luci di scarico e marmitta
- favorisce le partenze a freddo
- riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore
- altissimo potere lubrificante
- efficace riduzione della tendenza a fenomeni di preaccensione
- antiusura per far durare piu' a lungo il motore

## USO:

- preparare la miscela con benzina nella percentuale prescritta dalla casa costruttrice.

## INFORMAZIONI GENERALI:

**Gradazione SAE:**  
**Aspetto e colore:** Liquido limpido, di colore ambrato  
**Odore:** Caratteristico  
**Soglia di odore:** N.D.  
**Densità relativa (a 15 C°):** 0.870  
**Punto di infiammabilità [Metodo]:** >230 C° [ ASTM D-92]  
**Punto di ebollizione / Intervallo:** > 200 C°  
**Solubilità in acqua:** Non solubile  
**Viscosità:** --- Cst. a 40 C° | 9,3 Cst. a 100 C°  
**proprietà' Ossidanti:** Vedi sezione Identificazione dei Pericoli.  
**Temperatura di autoaccensione:** N.D.  
**Densità dei vapori (aria = 1):** N.D.  
**pH:** N.A.  
**Velocità di evaporazione (n-butil acetato = 1):** N.D.

## ALTRE INFORMAZIONI:

**Punto di congelamento:** N.D.  
**Punto di fusione:** N.A.  
**Punto di scorrimento:** -33°C.

**SPECIFICHE:** API TC JASO FC