

COLUMBUS SYNTH 5W40 SP/RC

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

L'olio a base totalmente sintetica COLUMBUS SYNTH 5W40 SP/RC è stato sviluppato appositamente per tutti i moderni motori di nuova generazione e con proprietà FUEL ECONOMY. Le basi sintetiche adottate e la scelta dei più moderni additivi conferiscono al prodotto una particolare stabilità termica che garantisce basse emissioni di CO₂.

L'alto indice di viscosità lo rende adatto a tutte le condizioni climatiche e stagionali garantendo allo stesso tempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che su lunghe distanze. Questi oli sono progettati per superare le più recenti specifiche del settore e soddisfare i requisiti di riempimento dei principali produttori di automobili.

PROPRIETÀ':

- Elevatissima stabilità, che favorisce la riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂.
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Olio sintetico ad altissimo indice di viscosità;
- Ottime caratteristiche detergenti;
- Basso punto di scorrimento;
- Riduce i consumi d'olio

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.860
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 210
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	89.5
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	14.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		170
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-35

Specifiche: SAE 5W/40, API SP/RC, ACEA A1/B1-12/C5, ILSAC GF-6



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

