RECORD PREMIUM SAE 20 SF/CD

Confezioni: 12X1 LT,4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Olio monogrado di tipologia multifunzionale, particolarmente indicato per tutti i tipi di motori diesel o benzina
dove non sia richiesto una lubrificazione multigrada.

PROPRIETÀ':

- alto indice di viscosità. per garantire maggior resistenza alle più elevate temperature, e minime variazioni di viscosità alle varie temperature, malgrado notevoli sollecitazioni
- buon potere detergente-disperdente, per contrastare la formazione di morchie, lacche, resine e composti corrosivi, specie nel caso d'impiego di gasoli ad alto tenore di zolfo.
- riserva di alcalinità che protegge dalla corrosione anche le parti più delicate del motore.
- basso tenore di ceneri.
- caratteristiche antiusura per ridurre il logoramento degli organi meccanici;
- potere antiruggine, antiossidazione e antischiuma.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.860
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 230
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	42.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	7.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		120
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-39

Specifiche:
SAE 20, API SF/CD, ACEA A1/B1, MB 226.01

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934