4T MOTO 10W/40 SM

Confezioni: 12X1 LT,4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante a base sintetica per motori a 4 tempi, garantiscono protezione massima dall' usura ed efficienza del motore.
4T MOTO 10W/40 SM rispetta le più moderne specifiche API, JASO, oltre a quelle dei maggiori costruttori Europei e Giapponesi.

PROPRIETA' :

- Elevatissima stabilità, che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma
- Olio a base sintetica ad altissimo indice di viscosità;
- Ottime caratteristiche detergenti;
- Ottima disperdenza a freddo;
- Basso punto di scorrimento;
- Riduce i consumi d'olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 230
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	96.5
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	14.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		150
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-37

Specifiche: SAE 10W/40, API SM, JASO MA.

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934