4T COLUMBUS MARINE INBOARD 10W/40 CI-4

Confezioni: 12X1 LT,4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

4T COLUMBUS MARINE INBOARD 10W/40 CI-4 è un lubricante sintetico sviluppato per motori entrobordo 4 tempi a gasolio e benzina operanti in condizione severe, che supera i requisiti dei più importanti costruttori di motori marini. Eccellente protezione dall' usura e dalla corrosione in ambiente salino.

PROPRIETÀ':

- Eccellente protezione dalla usura e corrosione in ambiente salino
- Riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore
- Alto potere lubrificante
- Elevato potere detergente/disperdente che riduce la formazione di depositi e morchie.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 245
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	96.5
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	14.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		150
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-35

Specifiche: SAE 10W/40, API CI-4, ACEA E4/E7, A3/B4, MB 228.5/228.3, VOLVO VDS-2/VDS-3, RENAULT RXD LEVEL, DEUTZ DQC III -18, MAN M 3275, MTU TYPE 3.

4T COLUMBUS MARINE INBOARD 10W40 CI-4 è raccomandato per l'utilizzo nei motori a quattro tempi delle relative case costruttrici: YAMAHA, SUZUKI, VOLVO PENTA, MERCURY, MARINER, SELVA, TOHATSU.

Si raccomanda di verificare le specifiche indicate dal costruttore.

Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934