

4T COLUMBUS MARINE INBOARD 15W/40 CI-4

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

4T COLUMBUS MARINE INBOARD 15W/40 CI-4 è un lubrificante sintetico sviluppato per motori entro bordo 4 tempi a gasolio e benzina operanti in condizione severa, che supera i requisiti dei più importanti costruttori di motori marini. Eccellente protezione dall'usura e dalla corrosione in ambiente salino.

PROPRIETÀ':

- Eccellente protezione dalla usura e corrosione in ambiente salino
- Riduce l'emissione di fumi e la rumorosità del motore
- Alto potere lubrificante
- Elevato potere detergente/disperdente che riduce la formazione di depositi e morchie.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.873
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 220
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	105.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	14.5
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		170
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-27

Specifiche: SAE 15W/40, API CI-4, ACEA E7, MB 228.3, VOLVO VDS-3, MAN M3275, MTU TYPE 2, MACK EO-N/EO-M Plus, RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2, CUMMINS CES 20076/77/78, CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-18, DETROIT DIESEL DDC 93K215.

4T COLUMBUS MARINE INBOARD 15W40 CI-4 è raccomandato per l'utilizzo nei motori entro bordo a quattro tempi a gasolio e benzina del settore nautico.

Si raccomanda di verificare le specifiche indicate dal costruttore.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

