

GEAR OIL 90 GL5

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

Lubrificante minerale di natura paraffinica per ingranaggi, cambi e differenziali, formulato con basi altamente raffinate ed una additivazione specificatamente selezionata per la lubrificazione di ingranaggi.

PROPRIETA' :

- Eccellenti proprietà antiusura ed anticorrosione, prolunga la vita utile della trasmissione.;
- Ottima protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta emperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Basso punto di scorrimento;

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.883
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 210
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	190.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	17.0
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		100
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-30

Specifiche: SAE 90, API GL5.



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

