MULTIFARM S.T.O.U. 10W/30

Confezioni: 12X1 LT,4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

MULTIFARM S.T.O.U. 10W/30 è un lubrificante multiuso, espressamente destinato alla lubrificazione unificata dei trattori e delle macchine agricole di ogni marca e modello quando è prescritto dal costruttore l'impiego di un unico olio universale che sia allo stesso tempo olio motore, olio per trasmissione e fluido idraulico.
Soddisfa le svariate esigenze dei diversi organi del mezzo agricolo: il motore diesel, il cambio, gli ingranaggi delle trasmissioni, i riduttori, i comandi oleodinamici, i sollevatori e i servosterzi.

PROPRIETA' :

- Elevata stabilità al taglio, che favorisce la riduzione dei consumi mantenendo a lungo le caratteristiche dell'olio, anche dopo prolungati periodi d'uso;
- Buona protezione contro la formazione di depositi a bassa e ad alta temperatura, contro l'usura, la ruggine, la corrosione e la schiuma;
- Oli base pregiati, ad alto indice di viscosità;
- Buone caratteristiche detergenti;
- Ottima disperdenza a freddo;
- Basso punto di scorrimento;
- Riduce i consumi d'olio.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Densità a 15°C	ISO 3675, ASTM D1298	kg/lt	>0.870
Punto di infiammabilità	ISO 2592, ASTM D92	°C	> 210
Viscosità cinematica a 40°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	68.0
Viscosità cinematica a 100°C	ISO 3104, ASTM D445	cSt	10.7
Indice di viscosità	ISO 2909, ASTM D2270		140
Punto di scorrimento	ISO 3016, ASTM D97	°C	-27

Specifiche: SAE 10W/30, API SF/CG-4, API GL4, ZF TE ML 06A/B/07B, FORD M2C 159B/C -134D, JD J27/J20C, MF M1135, M1143, M1145, M1144, M1139.

Columbia Società Italiana Lubricanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

COLUMBIA
Motor Oil Company
Since 1934