

EMULSIONABILE EXTRA

Confezioni: 12X1 LT, 4X4 LT, 4X5 LT, 20 LT, 60 LT, 200 LT, 1000 LT

E' olio emulsionabile di ottima qualità, idoneo per impieghi generali.

Fornisce emulsioni con elevato grado di stabilità nel tempo, ottima resistenza alla putrescenza, attitudine a rimanere in esercizio per un lungo periodo di tempo senza decomporsi, grazie alla presenza di efficaci additivi antibatterici. Esente da Boro e Cloro.

PROPRIETA' :

- Raffredda l'utensile a contatto con il materiale in lavorazione; materiale che, a causa dei lavori di deformazione e di scorrimento ai quali è sottoposto, genera una forte quantità di calore;
- Raffredda il pezzo, per evitare sue deformazioni, quando questo ultimo è sottoposto a lavorazioni con elevate velocità di taglio, con specifici utensili;
- Lubrifica la zona di contatto tra utensile, pezzo e truciolo, riduce l'attrito e contribuisce a limitare lo sviluppo di calore e usura del pezzo.

CARATTERISTICHE TIPICHE

ASPETTO EMULSIONE	LATTESCENTE
INDICE RIFRATTOMETRICO	1,0
PH EMULSIONI (con acqua di rubinetto)	9/10
STABILITA' IN ACQUE DURE DOPO 24 H	nessuna separazione

APPLICAZIONI

Raccomandato per :	Conc.
FRESATURA	7% in acqua
FORATURA MULTIPLA	7% in acqua
LAVORAZIONI SU TORNİ MULTIMANDRINO E A TORRENTA	7% in acqua



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it



Scheda tecnica | Lubrificanti per l'industria e per l'idraulica

LAVORAZIONE SU TORNİ AUTOMATICI AD ALTA VELOCITA' E CON BASSI

RACCOMANDATO PER:	Conc.
AVANZAMENTI	7% in acqua
FORATURA	5% in acqua
TORNITURA	5% in acqua
TAGLIO CON SEGA CIRCOLARE	5% in acqua
RETTIFICA	2,5% in acqua

“



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.
Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.
Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109
Tel. 010 71.00.33
columbia@columbiamotoroil.com
www.columbiamotoroil.com
PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

