

GRASSO MOLIB 3

Confezioni: 12X1 KG, 4X4,5 KG, 18 KG, 190 KG

Grasso speciale al litio contenente grafite e bisolfuro di molibdeno, additi EP., antiusura e antiruggine. caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura, anche nelle condizioni di esercizio gravose.

Idoneo per lubrificare delle macchine movimento terra, frantoi, cave, macchine agricole, macchinari edili e stradali, macchinari dell'industria pesante e per la lubrificazione di snodi, perni, boccole, piani di scorrimento, guide, ralle, cuscinetti.

Perfetto per l'uso in condizioni EP (pressione estrema); eccezionali proprietà di adesione, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e film di lubrificazione prolungata.

PROPRIETA' :

- Grasso versatile e multiuso
- Elevato grado di protezione dalla corrosione
- Pressione estrema e prestazioni antiusura per la protezione sotto carico
- Ampio intervallo di temperature di funzionamento: da -20°C a +140°C

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	UM	VALORI
Colore, Aspetto	-	-	Nero, Massa pseudoplastica
Olio base	-	-	Minerale
Natura del sapone	-	-	Idrossido di litio
Viscosità olio base a 40°C	ASTM D 445	Cst	> 600
Punto di gocciolamento	ASTM D-566	°C	220
Temperatura esercizio	-	°C	-20°C e +140°C
Grado di consistenza NLGI	-	-	3



Columbia Società Italiana Lubrificanti e Affini S.r.l.

Via Burba 8, 16163 Genova, Italia.

Cod.Fiscale 00262110109 P.IVA 00262110109

Tel. 010 71.00.33

columbia@columbiamotoroil.com

www.columbiamotoroil.com

PEC columbia.lube@pcert.postecert.it

